

Desde **ui.macc.unican.es** utilizaremos el comando `kpasswd` o el nativo de Unix `passwd`.

```
#####método 1
[ui ~]$passwd
Changing password for user ferprobando.
Kerberos 5 Password:
New Kerberos 5 Password:
Repeat New Kerberos 5 Password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

#####método 2
[ui ~]kpasswd
Password for ferprobando@MACC.UNICAN.ES:
Enter new password:
Enter it again:
Password changed.
```

Política del AD

Complejidad de la clave:

- 3 tipos de caracteres(minusculas, mayusculas, dígitos, o caracteres no alfabéticos)
- no contener mas de dos caracteres consecutivos del nombre de la cuenta.

En caso de que la contraseña caduque

Al conectarnos por ssh nos pedirá cambiarla.

Tenemos que poner dos veces seguidas la contraseña actual y dos veces la nueva

```
root@seal:~# ssh ferprobando@ui.macc.unican.es

ferprobando@ui.macc.unican.es's password:
Warning: password has expired.
Last login: Thu Jun  8 13:07:52 2017 from seal.macc.unican.es
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!

Changing password for user ferprobando.
Kerberos 5 Password:

New Kerberos 5 Password:
Repeat New Kerberos 5 Password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.
Connection to ui.macc.unican.es closed.
```