

Wikiprint Book

Title: Equipos/DataMeteo/TareasIni

Subject: TracMeteo - Equipos/DataMeteo/TareasIni

Version: 9

Date: 11/28/2021 09:15:28 PM

Table of Contents

Configuracione inicial Data	3
Configuracione inicial spock	3

Configuración inicial Data

- Versión redhat-release CentOS release 6.9 (Final) inicialmente con 207 paquetes.
- Editar /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-1 y /etc/resolv.conf
- Claves publicas en root, no funcionaba por SELinux `restorecon -Rv ~/.ssh`

```
mkdir /root/.ssh
hmod -R go-rwx .ssh
cat authorized_keys >> .ssh/authorized_keys
chmod go-rw /root/.ssh/authorized_keys
```

Configuración inicial spock

- [Crear MV](#)

Se instala openssh-server y se configura public keys , no funcionaba por SELinux `restorecon -Rv ~/.ssh` se comprobó en cliente con `ssh ...@... -v` y en servidor apagando servicio y arrancdo `/usr/sbin/ssh -d`. SELinux esta activo.

```
[root@spock2 ~]# setenforce permissive
[root@spock2 ~]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /selinux
Current mode:                    permissive
Mode from config file:           enforcing
Policy version:                  24
Policy from config file:         targeted

[root@spock2 ~]# setenforce enforcing
```

- Se crear user ansible y se añade a grupo wheel